

5110

Fugtspærre 300 μ

FUGTSPÆRRE

DPC-membran (Damp-Proof Course) er en vandtæt barriere, der bruges i byggeri for at forhindre fugt- og vandgennemtrængning. Den er typisk lavet af polyethylen og lægges mellem forskellige lag i en konstruktion, såsom vægge og gulve, for at forhindre opstigende fugt og bevare konstruktionens styrke. DPC-membran er afgørende for at sikre bygningers holdbarhed og mindske fugtskader.



Produktinformation

- LDPE-folie, genbrugt
- 300 μ
- Vaffelstruktur på begge sider
- Hver DPC-rulle på hård papkerne, indvendig Ø 48 mm
- Hver DPC-rulle indpakket i PE-folie med neutral COVER-etiket, 4 sprog og EAN-kode
- Transportemballage i solide papkasser
- Levering på paller (100 × 120 cm)
- Pallehøjde ca. 150 cm

Størrelser

Mål (m x mm)	Sort	Ruller pr. æske	Ruller pr. palle
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96
50 × 600	✓	2	96

FORTSAT

Mål (m x mm)	 Sort	Ruller pr. æske	Ruller pr. palle
50 × 700	✓	1	48
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48