

5110

DPC 300 mμ

BARRERA CONTRA LA HUMEDAD

La membrana DPC (Damp-Proof Course) es una barrera impermeable utilizada en la construcción de edificios para evitar el paso de humedad y agua. Fabricada normalmente en polietileno, se instala entre las distintas capas de una estructura, como muros y suelos, para evitar la humedad ascendente y mantener la integridad estructural. La membrana DPC es esencial para garantizar la durabilidad y reducir los daños causados por la humedad en los edificios.



■ Información del producto

- Película de LDPE, reciclada
- 300 mμ
- Con superficie de estructura de gofre en ambas caras
- Cada rollo de DPC sobre núcleo de cartón rígido, Ø interior 48 mm
- Cada rollo de DPC envuelto en película de PE, con etiqueta COVER neutra, 4 idiomas y código EAN
- Embalaje de transporte en cajas de cartón resistentes
- Entrega en palés (100×120 cm)
- Altura del palé aprox. 150 cm

■ Medidas

Dimensiones (m x mm)	 Negro	Rollos por caja	Rollos por palé
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96

CONTINUACIÓN

Dimensiones (m x mm)	 Negro	Rollos por caja	Rollos por palé
50 × 600	✓	2	96
50 × 700	✓	1	48
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48