5110

Barrière d’étanchéité 300 mµ

BARRIÈRE ANTI-HUMIDITÉ

La membrane DPC (Damp-Proof Course) est une barrière étanche utilisée dans la construction pour empêcher le passage de l’humidité et de l’eau. Généralement en polyéthylène, elle est posée entre les différentes couches d’une construction, comme les murs et les sols, afin d’empêcher les remontées capillaires et de préserver l’intégrité de la structure. La membrane DPC est indispensable pour garantir la durabilité des bâtiments et limiter les dégâts dus à l’humidité.

Informations produit

- Film LDPE, recyclé
- 300 mµ
- Surface gaufrée des deux côtés
- Chaque rouleau DPC sur mandrin en carton dur, Ø intérieur 48 mm
- Chaque rouleau DPC emballé dans un film PE, avec étiquette COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en cartons solides
- Livraison sur palettes (100 × 120 cm)
- Hauteur de palette env. 150 cm

Dimensions

Dimensions (m x mm)	Noir	Rouleaux par boîte	Rouleaux par palette
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96

SUITE

Dimensions (m x mm)	Noir	Rouleaux par boîte	Rouleaux par palette
50 × 600	✓	2	96
50 × 700	✓	1	48
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48