

5110

DPC 300mμ

DAMP PROOF COURSE

DPC (Damp-Proof Course) folie is een waterdichte barrière die in de bouw wordt gebruikt om het transport van vocht en water te voorkomen. Het is meestal gemaakt van polyethyleen en wordt geïnstalleerd tussen verschillende lagen van een constructie, zoals wanden en vloeren, om optrekkend vocht te voorkomen en de structurele integriteit te behouden. DPC-folie is essentieel voor het waarborgen van de duurzaamheid en het verminderen van vochtschade aan gebouwen.



■ Technische gegevens

- LPDE folie, regeneraat
- 300mμ
- Aan beide zijden een wafelstructuur
- Elke rol ingekrompen in een PE folie met kern van karton Ø 48 mm, voorzien van neutrale Cover sticker, 4 talen en EAN-code
- Omverpakking in dozen van stevig karton
- Levering op blokpallets (100×120cm)

■ Maatvoering

Afmeting (mtr x mm)	 Zwart	Rollen per doos	Aantal rollen per pallet
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96
50 × 600	✓	2	96
50 × 700	✓	1	48

VERVOLG

Afmeting (mtr x mm)	 Zwart	Rollen per doos	Aantal rollen per pallet
50 × 900	✓	1	48
50 × 1000	✓	1	48
50 × 1200	✓	1	48