

5110

Fuktspärr 300 mμ

FUKTSPÄRR

DPC-membran (Damp-Proof Course) är en vattentät barriär som används i byggnader för att förhindra att fukt och vatten tränger igenom. Den är vanligtvis tillverkad av polyeten och läggs mellan olika skikt i en konstruktion, till exempel väggar och golv, för att förhindra uppstigande markfukt och bevara konstruktionens hållfasthet. DPC-membran är viktigt för att säkerställa byggnaders hållbarhet och minska fuktskador.



Produktinformation

- LDPE-film, återvunnen
- 300 mμ
- Våffelstrukturerad yta på båda sidor
- Varje DPC-rulle på hård pappershylsa, inre Ø 48 mm
- Varje DPC-rulle inslagen i PE-film med neutral COVER-etikett, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga kartonger
- Leverans på pallar (100 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 150 cm

Storlekar

Mått (m x mm)	 Svart	Rullar per låda	Rullar per pall
50 × 100	✓	10	480
50 × 150	✓	8	384
50 × 200	✓	6	288
50 × 250	✓	4	192
50 × 300	✓	4	192
50 × 350	✓	3	144
50 × 400	✓	3	144
50 × 450	✓	2	96
50 × 500	✓	2	96
50 × 600	✓	2	96

Fortsättning

Mått (m x mm)	 Svart	Rullar per låda	Rullar per pall
50 x 700	✓	1	48
50 x 900	✓	1	48
50 x 1000	✓	1	48
50 x 1200	✓	1	48