

1300

Bâche PE Standard

STANDARD 140 GR/M²

Les bâches PE, de grammage moyen et durables, s'utilisent en camping, dans la construction, l'agriculture, le transport de marchandises, l'événementiel, la protection de véhicules et l'industrie. Polyvalentes et résistantes aux intempéries, elles offrent une protection fiable dans tous les environnements.



■ Spécifications techniques

Résistance à la traction	857 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la déchirure	187 N / 5 cm Selon ISO 13937-1
Résistance à la température	-40 °C / +80 °C

■ Informations produit

- Bandelettes HDPE tissées avec revêtement LDPE des deux côtés
- Ourlet soudé sur tout le pourtour avec corde de renfort PP et œillets en aluminium tous les mètres, Ø intérieur 12 mm
- Chaque bâche conditionnée dans un sachet PE cristal, avec notice COVER neutre, 4 langues et code EAN
- Emballage de transport en cartons solides 5 couches résistants à l'eau
- Livraison sur europalettes (80 × 120 cm)
- Hauteur de palette : demi-palette env. 125 cm, palette complète env. 250 cm
- Garantie de 12 mois sur la résistance aux UV

■ Sur mesure

- Sur mesure : petite quantité d'achat, délai de livraison 3 à 4 mois
- Autre couleur et grammage : quantité minimale de commande env. 35 000 m², délai de livraison 3 à 4 mois
- Marque de distributeur, conditionnement en carton ou en balle
- Impression du produit possible

- En option : traitement de surface CORONA pour une meilleure adhérence des textes imprimés
- En option : la méthode anticorrosion VCI protège activement votre métal contre l'oxydation (VpCI)

■ Dimensions

Dimension finie (m)	 Vert	 Bleu	 Blanc	 Noir	Quantité par boîte	Quantité par demi-palette
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200
3 × 5	✓		✓	✓	8	160
3 × 6	✓		✓		8	128
4 × 5	✓	✓	✓		6	120
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96
4 × 8	✓		✓		4	64
5 × 6	✓	✓	✓		4	80
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40
6 × 12			✓		1	32
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32
8 × 12	✓		✓		1	24
10 × 10			✓		1	24
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20
10 × 15	✓		✓	✓	1	16
10 × 20	✓	✓	✓		1	12
15 × 20	✓	✓	✓		1	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4