

1300

PE-presenning Standard

STANDARD 140 GR/M²

PE-presenningar i mellanvikt är hållbara och används vid camping, inom bygg, jordbruk, godstransport, evenemang, fordonsskydd och industri. De är mångsidiga och väderbeständiga och ger pålitligt skydd i alla miljöer.



Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	857 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	187 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Temperaturbeständighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformation

- Vävd HDPE-tejp med LDPE-beläggning på båda sidor
- Svetsad fäll runt om med förstärkande PP-rep och aluminiummaljor varje meter, inre Ø 12 mm
- Varje presenning förpackad i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-bipacksedel, 4 språk och EAN-kod
- Transportförpackning i stadiga, vattenavvisande 5-lagers kartonger
- Leverans på europallar (80 × 120 cm)
- Pallhöjd: halvpall ca 125 cm, helpall ca 250 cm
- 12 månaders garanti på UV-beständighet

Specialanpassning

- Specialmått: liten inköpskvantitet, leveranstid 3–4 månader
- Annan färg och ytvikt: minsta orderkvantitet ca 35 000 m², leveranstid 3–4 månader
- Private label, förpackning i kartong eller bal
- Möjlighet till tryck på produkten
- Tillval: CORONA-ytbehandling för bättre vidhäftning av tryckta texter

- Tillval: VCI-korrosionsskydd skyddar aktivt din metall mot oxidation (VpCI)

■ Storlekar

Färdigt mått (m)	 Grön	 Blå	 Vit	 Svart	Antal per låda	Antal per halvpall
2 × 3	✓	✓	✓	✓	20	400
3 × 4	✓	✓	✓	✓	10	200
3 × 5	✓		✓	✓	8	160
3 × 6	✓		✓		8	128
4 × 5	✓	✓	✓		6	120
4 × 6	✓	✓	✓	✓	4	96
4 × 8	✓		✓		4	64
5 × 6	✓	✓	✓		4	80
6 × 8	✓	✓	✓	✓	3	48
6 × 10	✓	✓	✓	✓	2	40
6 × 12			✓		1	32
8 × 10	✓	✓	✓	✓	1	32
8 × 12	✓		✓		1	24
10 × 10			✓		1	24
10 × 12	✓	✓	✓	✓	1	20
10 × 15	✓		✓	✓	1	16
10 × 20	✓	✓	✓		1	12
15 × 20	✓	✓	✓		1	8
20 × 20	✓	✓	✓		1	4